

## Vårstart

1. Lyft bort vintertäckningen.
2. Håva bort skräp och lov från poolen.
3. Koppla slangar till skimmer/inlopp samt pump/sandfilter.
4. Stäng ev dräneringsventiler på pump och sandfilter
5. Öppna ev. kulventiler.
6. Fyll upp poolen med vatten upp till mitten av skimmeröppningen.
7. Ta ut ev. vinterplugg i inlopp. Rengör skimmerkorg och fäst skimmerlucka.
8. Fyll pumpens grovfilter med vatten.



Se till att packningen sitter på plats, skruva fast locket (använd inte överdriven kraft så locket spricker).

9. Starta pumpen med en backspoling: **Kom ihåg att alltid stanna pumpen, innan du ändrar funktion/position**
  - 9.1. Sätt centralventilen i pos.2.
  - 9.2. Starta pumpen. Pumpen behöver först lite tid för att suga ut luften ur systemet (ca 1-3 m) och vattnet passerar sedan siktglaset på centralventilens backspolningsuttag. Backspola ytterligare ca 1-2 minuter tills vattnet i siktglaset är klart.
  - 9.3. Stanna pumpen.
  - 9.4. Ändra centralventilen till pos.3. Rensning.
  - 9.5. Starta pumpen. Låt pumpen gå ca 30 sekunder
  - 9.6. Stanna pumpen.
  - 9.7. Ändra centralventilen till pos.1.
  - 9.8. Starta cirkulationen på nytt
10. Bottensug poolen samt borsta väggarna.
11. Kontrollera och ev. justera pH värdet till 7,2 - 7,6.
12. Chockklorera. Följ instruktioner på klorpaket (Oftast 200gr/10m<sup>3</sup>). Upplös klor i ljummet vatten och häll ut i skimmern, medan cirkulationen är igång.
13. Nu kan uppvärmning startas upp.
14. Montera lampinsats, när vattentemperaturen blivit behagligare.
15. Tillbehör:
  - 15.1. Solpanel. Stäng dränerings ventiler.
  - 15.2. Värmeväxlare/El-patron. Koppla till.
  - 15.3. Värmepump. Montera slangar till värmepump och by-pass.