

Vinterförberedelser för poolen

Checklista att skriva ut • Nettopool

Vinterförbered poolen i två etapper: först när badsäsongen är över, sedan när vattentemperaturen har sjunkit under 10 °C. Därefter töms pump och filter, tillbehören tas om hand och poolen täcks över. Bocka av rutorna allteftersom.

Riktvärden i korthet

Moment	Värde
Alkalinitet	80–120
pH-värde	7,2–7,4
Nedstängning när vattnet är under	10 °C
Cirkulation efter chockklorering	minst 12 timmar, utan stopp
Vattennivå inför vintern	ca 10 cm under inloppet (lägre om regn- eller smältvatten tillkommer)

Steg 1 – När badsäsongen är över

Poolen är fortfarande fylld och reningsverket går.

- ☐ Stäng av strömmen till alla värmesystem som är kopplade till poolen.
- ☐ Kontrollera och justera alkaliniteten till **80–120**.
- ☐ Kontrollera och justera pH-värdet till **7,2–7,4**.
- ☐ Kontrollera och justera klorvärdet.
- ☐ Lossa lampinsatserna i poolbelysningen och låt dem flyta fritt i poolen.
- ☐ Fyll lamphuset med cellplastbitar i en försluten plastpåse. Fäst en rem så att expansionsupptagaren inte kan flyta ut.
- ☐ Låt reningsverket cirkulera vattnet tills temperaturen har sjunkit under **10 °C**.

Steg 2 – Nedstängning när vattnet är under 10 °C

Gör stegen i den här ordningen.

- ☐ **Rengör.** Bottensug noggrant och rengör linern, särskilt vid vattenlinjen.
- ☐ **Backspola.** Gör en rejäl backspolning och sköljning.
- ☐ **Justera pH** till 7,2–7,4 enligt anvisningen på förpackningen.
- ☐ **Chockklorera** enligt förpackningen. Lös granulatet i en hink ljummet vatten och håll försiktigt i skimmer/bräddavlopp. Cirkulationen får inte stoppas på minst 12 timmar.
- ☐ **Inspektera** pool och liner efter läckor eller skador.
- ☐ **Töm och rengör** skimmerkorgen.
- ☐ **Bryt strömmen** till poolen och alla tillbehör.
- ☐ **Sänk vattennivån** till ca 10 cm under inloppet. Sänk mer om regn- eller smältvatten kan tillkomma. Använd dränkpump eller hävert, och fördela avtappningen över tid och flera platser.
- ☐ **Lossa slangarna** från skimmer, inlopp, pump och sandfilter.

VIKTIGT: Vattennivå

Det ska alltid finnas vatten i en pool med liner. Poollinern är konstruerad för att stå konstant i vatten. Om linern står torr under längre tid kan den torka ut, krympa och i värsta fall spricka eller gå sönder.

Steg 3 – Pump och sandfilter

- ☐ Ställ väljarhandtaget på sandfiltret i vinterläge.
- ☐ Lossa den yttre delen av dräneringsventilen i underkant och lämna ventilen öppen.
- ☐ Ta bort manometern och förvara den frostfritt.
- ☐ Lossa cirkulationspumpen och töm den på vatten.
- ☐ Rengör förfiltret.

Steg 4 – Tillbehör

Allt som kan innehålla vatten ska tömmas. Känsliga delar förvaras frostfritt.

Tillbehör	Gör så här
☐ Stege/lejdare	Lossa, spola med färskvatten och torka av.
☐ Trappa i glasfiber	Lägg i expansionsupptagare, t.ex. flytande plastdunkar fyllda till $\frac{1}{4}$ med sand, mot isbildning och isrörelser. Fäst dunkarna så att de inte flyttar sig.
☐ Linerklädd helgaveltrappa	När vattennivån sänks försvinner vattnets stöd mot linern på de översta trappstegen. Beroende på hur linern är monterad kan den behöva hållas på plats med lämpliga tyngder under vintern. Tyngderna får inte skava, missfärga eller skada linern. Kontrollera också att dräneringen runt poolen fungerar. Högt grundvatten kan påverka trappan när vattennivån i poolen sänks.
☐ Belysning	Förvara på poolbotten i plastpåse med tyngder, eller vid sidan av poolen. Fyll lamphuset med PET-flaskor eller cellplast placerad i påse. Undvik material som färgar av.
☐ Värmepump	Koppla bort el och slangar, töm för vatten och täck över. Följ tillverkarens instruktioner.
☐ Solpanel	Töm och dränera systemet. Låt dräneringsventilerna stå öppna.
☐ Värmeväxlare/elpatron	Töm för vatten. Koppla från om möjligt.
☐ Bottensug/poolstädare	Töm, rengör, torka och förvara frostfritt.
☐ Autodosering	Töm hela anläggningen. Givare och elektroder förvaras frostfritt och i vätska – aldrig torrlagda. Följ producentens instruktioner.
☐ Rollover	Får inte användas utan vintertäckning. Rulla ut, rengör med mildt rengöringsmedel, spola av och låt torka. Förvara skyddat från väder och vind.
☐ Pooltak	Rengör tak och skenor inför vintern och kontrollera låsningar och infästningar. (Kontrollera taket regelbundet, särskilt efter snöfall och kraftig blåst. Håll taket fritt från snö och använd redskap som inte repar panelerna.)
☐ Covrex lamellpoolskydd	Covrex fullisolerade lameller ska ligga på vattenytan och skyddet ska säkras med säkerhetskrokarna.

Varning: Ihåliga lameller med ändkapsling får inte användas som vintertäckning. De tål inte att frysa in.

Steg 5 – Avslutning

- ☐ Täck över poolen med ett avsett poolskydd eller en vinterpoolplåt.
- ☐ Kontrollera poolen regelbundet under vintern.

Följ alltid tillverkarens anvisningar för din pool och utrustning. Frågor? Kontakta Nettopool AB, tel. 0325-49 15 00, info@nettopool.se.